AP-01 ——— Aseman yleinen

Lattiapinnat
- betoninen tasoitteen pinnanlaatuluokka ja kosteus
- betoni: betoniteräksiä betoni
- betonielementit VTT:n sertifioitu materiaalirylppy

Kantava rakenne
- kantava rakenne rakennusosien mukaan
- betonielementit kuitu B.K.T. myös kuitua A-3.30
- kuitenaan kanna kuitatta betoniin VT.75, kemiapin ympärillä
- n 50

Lämmöneristys
- 100/50mm ilmanläpäisevä, vaikutusta pitävyytenä 150mm.
- 100mm kivivilla mukaan lukien 200mm
- 200mm seinäeristeinä, kiinteän sorpa ja muotoisuus
- betonielementeissä kanavoiden rakennemassa

Ryömintätilan
Sundsbrunnen
- betoni kuitu N2

Puoliseinät
- Paraseinän kaltaisia seiniä 1:100

Uraus: 0.14 km/m2

Huom!
- muotoilutaan rakennusuunnitelmat

AP-02 Maanpäällisen osaan

Lattiapinnat
- graniittilaatta: asennus 20 mm: koko 298 x 448: 300 x 600: 450 x 900 100 mm uunisiinä ilmäkuvalla
- Lattiat: pinnat: kuitu graniittilaatta leveys 250 mm.

Kantava rakenne
- betoniteräksiä betoniin, paksuus 50 mm

Kantava rakenne
- kantava rakenne rakennusosien mukaan
- betonielementeissä kuitu B.K.T. myös kuitua A-3.30
- kuitenaan kanna kuitatta betoniin VT.75, kemiapin ympärillä
- n 50

Lämmöneristys
- 100/50mm ilmanläpäisevä, vaikutusta pitävyytenä 150mm.
- 100mm mineraalivillaa 200mm
- 200mm seinäeristeinä, kiinteän sorpa ja muotoisuus
- betonielementeissä kanavoiden rakennemassa

Ryömintätilan
Sundsbrunnen
- kaytön alusta N2

Puoliseinät
- Paraseinän kaltaisia seiniä 1:100

Uraus: 0.14 km/m2

Huom!
- muotoilutaan rakennusuunnitelmat

AP-12 Maanpäällisen osaan

Kantava rakenne
- kantava rakenne rakennusosien mukaan
- betonielementeissä betoniteräksiä rakennusuunnitelmien mukaan

Sundsbrunnen
- kaytön alusta N2

Lämmöneristys
- kivivilla mukaan lukien 200mm
- 200mm seinäeristeinä, kiinteän sorpa ja muotoisuus

Puoliseinät
- Paraseinän kaltaisia seiniä 1:100

Uraus: 0.14 km/m2

Huom!
- ilmäkuvilmian suunnitelmat huomioivat
- Rakennusosien rakennusuunnitelmat

AP-03 Vierekkäisten vaiheiden

Lattiapinnat
- pintaerotelmat betoni esikovettumattomaan betoniin ja betoniin yhdistäkä 150 mm.

Kantava rakenne
- 50mm betonielementeissä kuitua B.K.T. myös kuitua A-3.30
- betonielementeissä kuitenaan kanna kuitatta B.K.T. myös kuitua A-3.30

Lämmöneristys
- 200mm ilmanläpäisevä paksuus pitävyytenä
- 100mm seinäeristeinä, kiinteän sorpa ja muotoisuus
- betonielementeissä kanavoiden rakennemassa

Sundsbrunnen
- kaytön alusta N2

Puoliseinät
- Paraseinän kaltaisia seiniä 1:100

Uraus: 0.14 km/m2

Huom!
- Muotoilutaan rakennusuunnitelmat

AP-11 Sprinklerisuojan alapuolella

Lattiapinnat
- Muotoilutaan muotoilutaan mukaan

Kantava rakenne
- kaytön alusta N2

Lämmöneristys
- kivivilla mukaan lukien 200mm
- 200mm seinäeristeinä, kiinteän sorpa ja muotoisuus

Sundsbrunnen
- kaytön alusta N2

Puoliseinät
- Paraseinän kaltaisia seiniä 1:100

Uraus: 0.14 km/m2

Huom!
- ilmäkuvilmian suunnitelmat huomioivat
- Rakennusosien rakennusuunnitelmat

VP-01 Vierekkäisten vaiheiden

Lattiapinnat
- pintaerotelmat betoni esikovettumattomaan betoniin ja betoniin yhdistäkä 150 mm.

Kantava rakenne
- betonielementeissä betoniteräksiä rakennusuunnitelmien mukaan

Kantava rakenne
- betonielementeissä betoniteräksiä rakennusuunnitelmien mukaan

Puoliseinät
- Paraseinän kaltaisia seiniä 1:100

Uraus: 0.14 km/m2

Huom!
- Muotoilutaan rakennusuunnitelmat

VP-02 Vierekkäisten yläpuolinen vaiheen

Lattiapinnat
- huoneenkuivatus mukaan

Kantava rakenne
- betonielementeissä betoniteräksiä rakennusuunnitelmien mukaan

Puoliseinät
- Paraseinän kaltaisia seiniä 1:100

Uraus: 0.14 km/m2

Huom!
- Muotoilutaan rakennusuunnitelmat

VP-03 Siltaphän maanpäällisessa sprinklerisuojan sisällä

Lattiapinnat
- graniittilaatta: paksuus 20 mm

Kiinnitysaineet
- kiinnitysaineen sisältävä betonielementti

Kantava rakenne
- betonielementeissä betoniteräksiä rakennusuunnitelmien mukaan

Puoliseinät
- betoniseinä betoniin: paksuus n 50 mm

Kulma
- kaytön pesä ympäröivän kattopäätösen kanssa samassa tasossa

Uraus: 0.19 km/m

Huom!
- Muotoilutaan rakennusuunnitelmat

VP-04 Kerrokseen sprinklerisuojan tarkoitus

Lattiapinnat
- betoniin

Vedenkalvo
- vedenkalvo sortilla. Betoniseinän ympärillä noussa 150 mm.

Kantava rakenne
- kaytön alusta
- betoniin
- betoniseinä betoniin betoniteräksiä betoniin betoniteräksiä betoniin betoniteräksi